

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandning och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Crytal Pro Lychee Ice
Varumärke: SKE
Smak: Lychee Ice
Nikotinkonc.: 20mg/ml
UFI: TYCX-Q18W-9003-SJUK

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

Användning av ämnet/blandningen e-vätska som används i e-cigarett.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare/leverantör:
Shenzhen SKE Technology Co.,Ltd
Building 3, Antuoshan High-tech Industrial Park, Shaer Community, Shajing Street, Baoan District,
Shenzhen,Guangdong, China
Kontakt: Cai YaQin
Tel: 0755-27238145
E-post: caicai@sikarymail.com
Ytterligare upplysningar lämnas av: Shenzhen SKE Technology Co., Ltd
Telefonnummer för nödsituationer: 0755-27238145

Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008



GHS07
Akut toxicitet, kategori 4 H302 Skadligt vid förtäring.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

Faropiktogram



GHS07
Signalord
Varning
Farobestämnande komponenter för etikettering:

Nikotin
2-isopropyl-N,2,3-trimetylbutylamid

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring.
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noga och följ alla anvisningar.
P264 Tvätta grundligt efter hantering.
P270 Åt inte, drick inte eller rök inte när du använder produkten.
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P330 Skölj munnen.
P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/ internationella föreskrifter.

2.3 Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT: Inte tillämpligt.
vPvB: Inte tillämpligt.

Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Blandningar

Blandning av nedanstående ämnen med klassificerade tillsatser.

Farliga ämnen

CAS: 57-55-6	EINECS: 200-338-0	56.117%
Propylenglykol	ämne med ett gemenskapsgränsvärde för exponering på arbetsplatsen	
CAS: 56-81-5	EINECS: 200-2889-5	38.795%
Glycerol	ämne med ett gemenskapsgränsvärde för exponering på arbetsplatsen	
CAS: 51115-67-4	EINECS: 256-974-4	2.113%
2-isopropyl-N,2,3-trimetylbutylamid	Akut toxicitet, kategori 4 H302	
CAS: 54-11-5	EINECS: 200-193-3	1.595%
Nikotin	Akut toxicitet, kategori 2 H399, H310, H330 Farligt för vattenmiljön, kronisk kategori 2 H411 ATE: LD50 Oral 5 mg/kg LD50 Dermal 70 mg/kg LD50/4h Inandning 0.19 mg/l	
CAS: 65-85-0	EINECS: 200-618-2	0.80%
bensoesyra	Specifik organotoxicitet – upprepad exponering, kategori 1 H372 Ögonirritation, kategori 2 H318 Akut toxicitet, kategori 4 H302 Hudirritation, kategori 2 H315	
CAS: 141-78-6	EINECS: 205-500-4	0.106%
Etylacet	Brandfarlig vätska, kategori 2 H225 Ögonirritation, kategori 2 H319 Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3 H336, EUH066	
CAS: 110-19-0	EINECS: 203-745-1	0.048%
isobutylacetat	Brandfarlig vätska, kategori 3 H225, EUH066	
CAS: 75-19-3	EINECS: 200-846-2	0.037%
dimetylsulfid	Brandfarlig vätska, kategori 2 H225	
CAS: 123-96-4	EINECS: 204-658-1	0.28%
n-butylacetat	Brandfarlig vätska, kategori 3 H226 Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3 H336, EUH066	

Blandningar

Blandning av nedanstående ämnen med icke-farliga komponenter.

Icke-farliga komponenter

CAS: 105-54-4	EINECS: 203-306-4	0.138%
Etylbutyrat	Brandfarlig vätska, kategori 3 H226 Ögonirritation, kategori 2 H319	
CAS: 928-96-1	EINECS: 928-96-1	0.052%
cis-3-hexen-1-ol	Brandfarlig vätska, kategori 3 H226 Ögonirritation, kategori 2 H319	
CAS: 109-21-7	EINECS: 203-656-8	0.039%
butylbutyrat	Brandfarlig vätska, kategori 3 H226	
CAS: 103-95-7	EINECS: 203-161-7	0.032%
2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propanaldehyde	Hudirritation, kategori 2 H315 Hudsensibilisering, kategori 1B H317 Farligt för vattenmiljön, kronisk kategori 3 H412	
CAS: 2216-51-5	EINECS: 218-690-9	0.031%
L-mentol	Hudirritation, kategori 2 H315 Ögonirritation, kategori 2 H319	
CAS: 3681-71-8	EINECS: 222-960-1	0.029%
cis-3-hexen-1-ylacetat	Brandfarlig vätska, kategori 3, H226	

CAS: 35854-86-5	EINECS: 252-764-1	0.026%
cis-6-Nonen-1-ol		
CAS: 142-92-7	EINECS: 205-572-7	0.014%
hexylacetat	 Brandfarlig vätska, kategori 3 H226	

- Ytterligare upplysningar: För lydelsen av angivna faroangivelser hänvisas till avsnitt 16.

- Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen**
- 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen.**
- Allmänna upplysningar: Ta omedelbart av kläder som förorenats av produkten.
- Symtom på förgiftning kan uppträda även efter flera timmar; medicinsk observation krävs därför i minst 48 timmar efter olyckan.
- Vid oregelbunden andning eller andningsstopp ge artificiell andning.
- Efter inandning:**
- Tillför frisk luft. Vid behov ge artificiell andning. Håll patienten varm. Konsultera läkare vid symptom.
- Vid medvetelöshet placera patienten stabilt i sidoläge för transport.
- Efter hudkontakt:**
- Tvätta omedelbart med vatten och tvål och skölj väl.
- Efter ögonkontakt: Skölj uppöppnat öga i flera minuter under rinnande vatten. Konsultera sedan läkare.
- Efter förtäring:**
- Framkalla inte kräkning; kontakta omedelbart läkare.
- 4.2 De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda:**
- Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
- Angivelse av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:**
- Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

- Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder**
- 5.1 Släckmedel - Lämpiga släckmedel:**
- CO₂, pulversläckare eller vattenspray. Större bränder bekämpas med vattenspray eller alkoholbeständigt skum.
- 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:**
- Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
- 5.3 Skyddsutrustning: Andningskydd för munnen.**

- Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**
- 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:**
- Sörj för tillräcklig ventilation. Använd andningskydd mot effekterna av ångor/damm/aerosol.
- Undvik kontakt med ögonen. Undvik kontakt med huden.
- 6.2 Miljöskyddsåtgärder:**
- Informera berörda myndigheter vid inträffande av utsläpp i vattendrag eller avlopp.
- Låt inte produkten komma in i avlopp/ytvatten/grundvatten.
- Informera berörda myndigheter vid inträffande av utsläpp i vattendrag eller avlopp. Späd ut med mycket vatten.
- Låt inte komma in i avlopp/ytvatten/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**
- Absorbera med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
- Avfallshantera förorenat material enligt avsnitt 13.
- Sörj för tillräcklig ventilation.
- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt:**
- Se avsnitt 7 för information om säker hantering.
- Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.
- Se avsnitt 13 för avfallshantering.

- Avsnitt 7: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**
- 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**
- Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
- Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
- Förhindra bildning av aerosoler.
- Upplysningar om brand- och explosionsskydd:**
- Håll andningskydd tillgängligt.
- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter**
- Lagring:**
- Krav som ska ställas på lagerutrymmen och behållare:
- Förvaras svårt.
- Information om samlagring:**
- Förvaras åtskilt från livsmedel.
- Ytterligare upplysningar om lagringsvillkor:**
- Förvara behållaren väl tillsluten.
- Förvaras svårt och torrt i väl tillslutna behållare.
- 7.3 Specifik slutanvändning:**
- Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

Avsnitt 8: Begränsad av exponering/ personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Beståndsdelar med gränsvärden för exponering på arbetsplatsen som bör övervakas:

57-55-6 propylenglykol

GV (Kroatien)

Långtidsvärde:

474*10**mg/m³

150*ppm

*Ukopne Pare i Cestice, **Cestice

MAK (Tyskland)

als Dampf und Aerosol;vgl Abschn.IIb und Xc

WEL (St.britannien)

Långtidsvärde:

474*10**mg/m³

150*ppm

*total vapour and particulates, **particulates

56-81-5 glycerol

VL (Belgien)

Långtidsvärde:

10 mg/m³

(brouillard)

GV (Kroatien)

Långtidsvärde:

10 mg/m³

NPK (Tjeckien)

Kortidsvärde:

15 mg/m³

3,9 ppm

Långtidsvärde:

10 mg/m³

2,6 ppm

AGW (Tyskland)

Långtidsvärde:

200 E mg/m³

2 (I),DFG, Y

VLEP (Frankrike)

Långtidsvärde:

10 mg/m³

WEL (St.britannien)

Långtidsvärde:

10 mg/m³

TWA (Italien)

Långtidsvärde:

(10) mg/m³

54-11-5 Nikotin

IOELV (EU)

Långtidsvärde:

0.5 mg/m³

Hud

VL (Belgien)

Långtidsvärde:

0.5 mg/m³

D;

GV (Kroatien)

Långtidsvärde:

0.5 mg/m³

koza

NPK (Tjeckien)

Kortidsvärde:

2.5 mg/m³

Långtidsvärde:

0.5 mg/m³

AGW (Tyskland)

Långtidsvärde:

0.5 mg/m³

2(II);EU, 11, 13, H

VLEP (Frankrike)

Långtidsvärde:

0.5 mg/m³

Risque den pénétration percutanée

WEL (St.britannien)

Kortidsvärde:

1.5 mg/m³

Långtidsvärde:

0.5 mg/m³

Sk

TWA (Italien)

Långtidsvärde:

0.5 mg/m³

Cute

VL (Italien)

Långtidsvärde:

0.5 mg/m³

Cute

65-85-0 bensoesyra

AGW (Tyskland)

Långtidsvärde:

0.5 mg/m³

0.1 ppm

4(II);DFG, Y, H, 11

141-78-6 etylacetat

IOELV (EU)

Kortidsvärde:

1468 mg/m³

400 ppm

Långtidsvärde:

734 mg/m³

200 ppm

VL (Belgien)

Kortidsvärde:

1468 mg/m³

400 ppm

Långtidsvärde:

734 mg/m³

200 ppm

GV (Kroatien)

Kortidsvärde:

1468 mg/m³

400 ppm

Långtidsvärde:

734 mg/m³

200 ppm

NPK (Tjeckien)

Kortidsvärde:

900 mg/m³

Långtidsvärde:

700 mg/m³

I

AGW (Tyskland)

Långtidsvärde:

730 mg/m³

200 ppm

2(II);DFG, EU, Y

VLEP (Frankrike)

Kortidsvärde:

1468 mg/m³

400 ppm

Långtidsvärde:

734 mg/m³

200 ppm

WEL (St.britannien)

Kortidsvärde:

1468 mg/m³

400 ppm

Långtidsvärde:

734 mg/m³

200 ppm

TWA (Italien)

Långtidsvärde:

1441 mg/m³

400 ppm

VL (Italien)

Kortidsvärde:

1468 mg/m³

400 ppm

Långtidsvärde:

734 mg/m³

200 ppm

110-19-0 isobutylacetat

IOELV (EU)

Kortidsvärde:

723 mg/m³

150 ppm

Långtidsvärde:

241 mg/m³

50 ppm

VL (Belgien)

Kortidsvärde:

712 mg/m³

150 ppm

Långtidsvärde:

238 mg/m³

50 ppm

GV (Kroatien)

Kortidsvärde:

723 mg/m³

150 ppm

Långtidsvärde:

241 mg/m³

50 ppm

NPK (Tjeckien)

Kortidsvärde:

723 mg/m³

Långtidsvärde:

241 mg/m³

AGW (Tyskland)

Långtidsvärde:

300 mg/m³

62 ppm

2(II);DFG, EU, Y

VLEP (Frankrike)

Kortidsvärde:

723 mg/m³

150 ppm

Långtidsvärde:

241 mg/m³

50 ppm

WEL (St.britannien)

Kortidsvärde:

903 mg/m³

187 ppm

Långtidsvärde:

724 mg/m³

150 ppm

TWA (Italien)

Långtidsvärde:

713 mg/m³

150 ppm

VL (Italien)

Kortidsvärde:

723 mg/m³

150 ppm

Långtidsvärde:

241 mg/m³

50 ppm

75-18-3 dimetylsulfid

VL (Belgien)	Långtidsvärde:	26 mg/m ³	10 ppm
MAK (Tyskland)	vgl.Abschn.IIb		
TWA (Italien)	Långtidsvärde:	25.4 mg/m ³	10 ppm

Ytterligare upplysningar: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Ingen ytterligare information, se avsnitt 7.

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Allmänna skydds- och hygienåtgärder:

Förvaras åtskilt från livsmedel, drycker och foder.

Ta omedelbart av alla nedslänkta och indränkta kläder

Tvätta händerna innan raster och vid arbetets slut.

Undvik kontakt med ögonen och huden.

Andningsskydd:

Vid kortvarig eller ringa belastning användand filterapparat.

Vid intensiv eller längre exponering använd andningsskydd som är oberoende av omgivningsluften.

Handskydd



Skyddshandskar

Handsmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/preparat.

På grund av uteblivna tester kan ingen rekommendation för handsmaterial ges för produkt/preparat/kemikalieblandning.

Val av handsmaterial med hänsyn till penetrationsstider, permeationshastigheter och degradation.

Handsmaterial

Valet av lämpliga handskar är inte enbart beroende av materialet utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från tillverkare till tillverkare.

Eftersom produkten är en preparat av flera ämnen kan handsmaterialets beständighet inte beräknas i förväg och måste därför kontrolleras före användningen.

Handsmaterialets genomträngningstid

Den exakta penetrationsstiden måste erhållas från tillverkaren av skyddshandskarna och iakttas

Ögon-/ansiktsskydd



Tättslutande skyddsglasögon

Rekommenderas skyddsglasögon vid ompåfyllning

Kroppsskydd:

Annat

Om denna produkt innehåller beståndsdelar med gränsvärden för exponering, kan personlig, arbetsplats- eller biologisk övervakning krävas för att bestämma effektiviteten av ventilation eller andra kontrollåtgärder och/eller behovet av att använda andningsskydd. Hänvisning bör göras till europeisk standard EN 689 för metoder för bedömning av exponering för kemikalier genom inandning och till nationella vägledningar för metoder för bestämning av farliga ämnen.

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Allmänna uppgifter

Aggregationstillstånd:	Vätska
Färg:	Gul
Lukt:	Karaktäristisk
Luftröskel:	Data saknas
Smältpunkt/frys punkt:	Data saknas
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	Data saknas
Brandfarlighet:	Data saknas
Nedre och övre explosionsgräns:	
Nedre:	Data saknas
Övre:	Data saknas
Flampunkt:	Data saknas
Sönderdelningstemperatur:	Data saknas
pH vid 20°C:	4.57
Viskositet:	
Kinematisk viskositet:	Data saknas
Dynamisk:	Data saknas
Löslighet	
Vatten:	Data saknas
Fördelningskoefficient n-oktano/vatten (log-värde)	Data saknas
Ångtryck:	Data saknas
Densitet och/eller relativ densitet	
Densitet vid 20°C:	1.1191 g/cm ³
Relativ densitet:	Data saknas
Ångdensitet:	Data saknas

9.2 Annan information

Utseende

Form

Viktig information om hälso-, säkerhets- och miljöskydd.

Tändtemperatur

Explosiva egenskaper

Förändring av tillstånd

Avdunstningshastighet:

Upplysningar om fysikaliska riskklasser

Explosiva ämnen:

Brandfarliga gaser:

Aerosoler:

Oxiderande gaser:

Gaser under tryck:

Brandfarliga vätskor:

Brandfarliga fasta ämnen:

Självreaktiva ämnen och blandningar:

Pyrofora vätskor:

Pyrofora fasta ämnen:

Självupphettande ämnen och blandningar:

Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten

avgår brandfarliga gaser:

Oxiderande vätskor:

Oxiderande fasta ämnen:

Organiska peroxider:

Frätande för metaller:

Desensibiliserade explosiva ämnen:

Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet - Termisk sönderdelning / förhållanden som ska undvikas:

Ingen sönderdelning vid ändamålsenlig användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

10.5 Oförenliga material:

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:

Inga farliga sönderdelningsprodukter kända.

Avsnitt 11: Toxicologisk information

11.1 Information om toxikologiska effekter Regulation (EC) No 1275/2008

Akut toxicitet

Skadligt vid förtäring.

LD/LC50-värden som är relevanta för klassificeringen:

ATE (Akut toxicitet uppskattning)

Oral	LD50	309 mg/kg	
Dermal	LD50	4389 mg/kg	(ATE)
Inandning	LD50/4 h	11.9 mg/l	(ATE)

57-55-6 propylenglykol

Oral	LD50	2000 mg/kg	(råtta)
Dermal	LD50	20800 mg/kg	(kanin)

56-81-5 glycerol

Oral	LD50	12600 mg/kg	(råtta)
------	------	-------------	---------

54-11-5 nikotin

Oral	LD50	5 mg/kg	(ATE)
		50 mg/kg	(råtta)
Dermal	LD50	70 mg/kg	(ATE)
		50 mg/kg	(råtta)
Inandning	LD50/4 h	0.19 mg/l	(ATE)

65-85-0 bensoesyra

Oral	LD50	1700 mg/kg	(råtta)
------	------	------------	---------

141-78-6 etylacetat

Oral	LD50	5620 mg/kg	(kanin)
Inandning	LD50/4 h	1600 mg/l	(råtta)

110-19-0 isobutylacetat

Oral	LD50	13400 mg/kg	(råtta)
------	------	-------------	---------

75-18-3 dimetylsulfid

Oral	LD50	3300 mg/kg	(råtta)
Dermal	LD50	>5000 mg/kg	(kanin)
Inandning	LD50/ 4h	40250 mg/ml	(råtta)

123-86-4 n-butylacetat

Oral	LD50	13100 mg/kg	(råtta)
Dermal	LD50	>5000 mg/kg	(kanin)
Inandning	LD50/ 4h	>21 mg/ml	(råtta)

Primär iritationsverkan:

Frätskador på huden/irritation:

På basis av tillgängliga data uppfylls kriterierna för klassificering inte.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

På basis av tillgängliga data uppfylls kriterierna för klassificering inte.

Luftvägs-/hudsensibilisering:

På basis av tillgängliga data uppfylls kriterierna för klassificering inte.

Mutagena egenskaper i könsceller:

På basis av tillgängliga data uppfylls kriterierna för klassificering inte.

Cancerogenitet

På basis av tillgängliga data uppfylls kriterierna för klassificering inte.

Reproduktionstoxicitet

På basis av tillgängliga data uppfylls kriterierna för klassificering inte.

Specifik organotxicitet

På basis av tillgängliga data uppfylls kriterierna för klassificering inte.

Specifik organotxicitet – upprepad exponering:

På basis av tillgängliga data uppfylls kriterierna för klassificering inte.

Fara vid aspiration

På basis av tillgängliga data uppfylls kriterierna för klassificering inte.

11.2 Information om andra faror

Endokrint störande egenskaper

Ingen av beståndsdelarna är listad.

Avsnitt 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Vattentoxicitet:

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

12.3 Bioackumuleringsförmåga:

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

12.4 Rörligheten i jord:

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

12.5 Resultatet av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT Inte tillämpligt.

vPvB Inte tillämpligt.

12.6 Endokrint störande egenskaper:

Produkten innehåller inte ämnen med endokrint störande egenskaper.

12.7 Andra skadliga effekter

Kommentar: Skadligt för fiskar

Ytterligare ekologiska upplysningar:

Allmänna upplysningar:

Låt inte produkten komma in i grundvatten, vattendrag eller avlopp. Fara för dricksvatten redan vid utströmning av små mängder i marken. Skadligt för vattenorganismer.

Avsnitt 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation:

Får inte deponeras tillsammans med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppet.

Europeiska avfallskatalogen

HP6 Akut toxicitet

Ej rengjorda förpackningar:

Rekommendation: Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.

Avsnitt 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller ID-nummer · ADR, IMDG, IATA:

Ej reglerat

14.2 Officiell transportbenämning

ADR: Ej reglerat

IMDG: Ej reglerat

IATA: Ej reglerat

14.3 Faroklass för transport

ADR

Klass: Ej reglerat

IMDG, IATA

Klass: Ej reglerat

Etikett: Ej reglerat

14.4 Förpackningsgrupp

ADR, IMDG, IATA: Ej reglerat

14.5 Miljöfaror:

Inte tillämpligt.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Varning: Giftiga ämnen.

Farlighetsnummer (Kemler-kod): Ej tillämpligt

EMS-nummer: Ej tillämpligt

Förvaringskategori: Ej tillämpligt

Förvaringskod: Ej tillämpligt

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL-konventionen och IBC-koden

Inte tillämpligt.

Transport/Ytterligare upplysningar:

64-19-7 ättiksyra

Oral	LD50	3310 mg/kg	(råtta)
Dermal	LD50	1060 mg/kg	(kanin)

100-51-6 bensylalkohol

Oral	LD50	1230 mg/kg	(råtta)
Inandning	LD50/4 h	11 mg/l	(kanin)

140-11-4 bensylacetat

Oral	LD50	2490 mg/kg	(råtta)
Dermal	LD50	>5000 mg/kg	(kanin)

ADR	
Begränsade mängder (LQ)	Ej tillämpligt
Undantagna mängder (EQ)	Ej tillämpligt
Maximal nettovolymp per inre förpackning:	Ej tillämpligt
Maximal nettovolymp per yttre förpackning:	Ej tillämpligt
Transportkategori	Ej tillämpligt
Tunnelrestriktionkod	Ej tillämpligt
IMDG	
Begränsade mängder (LQ)	Ej tillämpligt
Undantagna mängder (EQ)	Ej tillämpligt
Maximal nettovolymp per inre förpackning:	Ej tillämpligt
Maximal nettovolymp per yttre förpackning:	Ej tillämpligt
UN Modellbestämmelse:	
Ej tillämpligt	

Avsnitt 15: Gällande föreskrifter	
15.1 Föreskrifteriavlagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö	
Direktiv 2012/18/EU	
Namngivna farliga ämnen - BILAGA I:	
Ingen av beståndsdelarna är listad.	
FÖRTECKNING ÖVER ÄMNEN SOM OMFATTAS AV TILLSTÄNDSPLIKT (BILAGA XIV):	
Ingen av beståndsdelarna är listad.	
FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII:	
Begränsningsvillkor: 3	
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier.	
54-11-5	Nikotin Annex I Part 1 / Annex X Part 2
DIREKTIV 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter-bilaga II:	
Ingen av beståndsdelarna är listad.	
FÖRORDNING (EU) 2019/1148	
Bilaga I - BEGRÄNSADE EXPLOSIVA PREKURSORER (Övre gränsvärde för tillståndsplikt enligt artikel 5.3):	
Ingen av beståndsdelarna är listad.	
Bilaga II - ANMÄLNINGSPLIKTIGA EXPLOSIVA PREKURSORER:	
Ingen av beståndsdelarna är listad.	
Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer:	
Ingen av beståndsdelarna är listad.	
Förordning (EG) nr 111/2005 om fastställande av regler för övervakning av handeln mellan gemenskapen och tredje länder med narkotikaprekursorer:	
Ingen av beståndsdelarna är listad.	
Nationella föreskrifter:	
Andra föreskrifter, begränsningar och förbuds föreskrifter	
Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57:	
Ingen av beståndsdelarna är listad.	
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:	
En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte gjorts.	

Avsnitt 16: Annan information	
Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad kommer från källor som vi anser vara tillförlitliga. Uppgifterna a lämnas emellertid utan någon garanti, uttryckt eller underförstådd, beträffande deras riktighet.	
Vilkoren eller metoderna för hantering, lagring, användning eller avfallshantering av produkten ligger utanför vår kontroll och kan ligga utanför vår kunskap. Av denna och andra skäl påtar vi oss inte ansvar och friskriver oss uttryckligen från ansvar för förlust, skada eller kostnad som uppstår genom eller på något sätt är förbundet med hantering, lagring, användning eller avfallshantering av produkten. Detta säkerhetsdatablad har upprättats och ska endast användas för denna produkt. Om produkten används som en komponent i en annan produkt kanske uppgifterna i säkerhetsdatabladet inte är tillämpliga. Dessutom har transportuppgifterna i avsnitt 14 i rapporten eräknats teoretiskt, medan resultaten inte alltid överensstämmer med certifiering för säker transport av kemikalier från de officiellt godkända myndigheterna. Vänligen konsultera de officiellt godkända myndigheterna för korrekt transportinformation.	
Relevanta fraser	
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H300	Dödligt vid förtäring.
H302	Skadligt vid förtäring.
H310	Dödligt vid hudkontakt.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330	Dödligt vid inandning.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
H412	Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008	
Blandningens klassificering är i allmänhet baserad på beräkningsmetoden med användning av ämnesdata enligt förordning (EG) nr 1272/2008.	
Akut toxicitet - Oral;	
Akut toxicitet - Dermal;	
Akut toxicitet - Inandning;	
Farligt för vattenmiljön - långsigtig (kronisk) fara för vattenmiljön:	
Blandningens klassificering är i allmänhet baserad på beräkningsmetoden med användning av ämnesdata enligt förordning (EG) nr 1272/2008.	
Organisation som utfärdar säkerhetsdatablad:	
Shenzhen Element Testing Co., Ltd.	
101 i byggnad 4, 401 i byggnad 2, Nr.76, Longling North Road, Pingxi, Pingdi Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China/518117	
Kontakt:	
Noel Yin	
Epost: info@element-testing.com	
Datum för föregående version: 12.03.2025	
Förkortningar och akronymer:	
ADR:	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg)
IMDG:	International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA:	International Air Transport Association
GHs:	Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS:	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS:	European List of Notified Chemical Substances
CAS:	Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50:	Lethal concentration, 50 percent
LD50:	Lethal dose, 50 percent
PBT:	Persistent, Bioackumulerande och Toxisk
SVHC:	Substances of Very High Concern
vPvB:	very Persistent and very Bioackumulerande
ATE:	Akut toxicitet uppskattningsvärden
Brandf. vätska 2:	Brandfarliga vätskor – Kategori 2
Brandf. vätska 3:	Brandfarliga vätskor – Kategori 3
Akut tox. 2:	Akut toxicitet – Kategori 2
Akut tox. 3:	Akut toxicitet – Kategori 3
Akut tox. 1:	Akut toxicitet – Kategori 1
Akut tox. 4:	Akut toxicitet – Kategori 4
Frätskador på huden 1A:	Frätskador/irritation på huden – Kategori 1A
Ögonirrit. 2:	Allvarlig ögonskada/ögonirritation – Kategori 2
STOT SE 1:	Specifik organotoxicitet (upprepad exponering) – Kategori 1
STOT SE 3:	Specifik organotoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3

Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön - långsiktig fara för vattenmiljön – Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - långsiktig fara för vattenmiljön – Kategori 3

* Uppgifter ändrade i förhållande till föregående version