

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandning och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Crystal Pro Blueberry Peach
Varumärke: SKE
Smak: Blueberry Peach
Nikotinkonc.: 20mg/ml
UFI: NFCX-P14H-F004-9HC6

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

Användning av ämnet/blandningen e-vätska som används i e-cigarett.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare/leverantör:
Shenzhen SKE Technology Co., Ltd
Building 3, Antuoshan High-tech Industrial Park, Shaer Community, Shajing Street, Baoan District,
Shenzhen, Guangdong, China
Kontakt: Cai YaQin
Tel: 0755-27238145
E-post: caicai@sikarymail.com
Ytterligare upplysningar lämnas av: Shenzhen SKE Technology Co., Ltd

1.4 Telefonnummer för nödsituationer: 0755-27238145

Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008



GHS07
Akut toxicitet – Kategori 4 H302 Skadligt vid förtäring.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

Faropiktogram



GHS07
Signalord Varning

Farobestämmande komponenter för etikettering:

Nikotin
2-isopropyl-N,2,3-trimetylbutyramid

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring.
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noga och följ alla anvisningar.
P264 Tvätta grundligt efter hantering.
P270 Åt inte, drick inte eller rök inte när du använder produkten.
P301+310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P330 Skölj munnen.
P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

2.3 Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT: Inte tillämpligt.
vPvB: Inte tillämpligt.

Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Blandningar

Blandning av nedanstående ämnen med klassificerade tillsatser.

Farliga ämnen

CAS: 57-55-6	EINECS: 200-338-0	49.592%
Propylenglykol	ämne med ett gemenskapsgränsvärde för exponering på arbetsplatsen	
CAS: 56-81-5	EINECS: 200-2889-5	45.000%
Glycerol	ämne med ett gemenskapsgränsvärde för exponering på arbetsplatsen	
CAS: 51115-67-4	EINECS: 256-974-4	2.117%
2-isopropyl-N,2,3-trimetylbutyramid	Akut toxicitet – Kategori 4 H302	
CAS: 54-11-5	EINECS: 200-193-3	
Nikotin	Akut toxicitet, kategori 4 H300, H310, H330 Farligt för vattenmiljön, kronisk kategori 2 H411	
ATE:	LD50 Oral 5 mg/kg LD50 Dermal 70 mg/kg LD50/4h Inandning 0.19 mg/l	1.586%
CAS: 65-85-0	EINECS: 200-618-2	
bensoesyra	Specifik organotoxicitet – upprepad exponering, kategori 1 H372 Ögonirritation, kategori 2 H318 Akut toxicitet, kategori 4 H302 Hudirritation, kategori 2 H315	0.80%
CAS: 64-19-7		
Ättiksyra	Brandfarlig vätska, kategori 3 H226 Frätande på hud, kategori 1A H314	
Specifika koncentrationsgränser	Frätande på hud, kategori 1A H314: C > 90% Frätande på hud, kategori 1B H314: 25% < C < 90% Hudirritation, kategori 2 H315: 10% C < 25% Ögonirritation, kategori 2 H319: 10% < 25%	0.138%
CAS: 100-51-6	EINECS: 202-859-9	0.113%
benzylalkohol	Akut toxicitet, kategori 4 H302, H332	
CAS: 141-78-6	EINECS: 205-500-4	
Etylacet	Brandfarlig vätska, kategori 2 H225; Ögonirritation, kategori 2 H319 Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, H336, EUH066	0.074%
CAS: 140-11-4	EINECS: 205-399-7	
bensylacetat	Farligt för vattenmiljön, kronisk kategori 3 H412	0.023%

Blandningar

Blandning av nedanstående ämnen med icke-farliga komponenter.

Icke-farliga komponenter

CAS: 105-54-4		
Etylbutyrat	Brandfarlig vätska, kategori 3 H226 Ögonirritation, kategori 2 H319	0.196%
CAS: 7452-79-1	EINECS: 231-225-4	0.172%
etyl-2-metylbutyrat	Brandfarlig vätska, kategori 3 H226	
CAS: 104-67-6	EINECS: 203-225-4	0.058%
gamma-undekalaktol.	Farligt för vattenmiljön, kronisk kategori 3 H412	

CAS: 5471-51-2	EINECS: 226-806-4	0.034%
4-(p-hydroxi fenyli)-2-butanon		
CAS: 4940-11-8	EINECS: 225-582-5	0.031%
etylmaltol	⬇ Akut toxicitet, kategori 4 H302	
CAS: 142-92-7	EINECS: 205-572-7	0.026%
hexylacetat	Brandfarlig vätska, kategori 3 H226	
CAS: 134-20-3	EINECS: 205-132-4	0.025%
metyl antranilat	⬇ Ögonirritation, kategori 2 H319	
CAS: 15679-13-7	EINECS: 239-758-4	0.015%
2-isopropyl-4-metyltiazol	⬇ Akut toxicitet, kategori 4 H302	

· Ytterligare upplysningar: För lydelsen av angivna faroangivelser hänvisas till avsnitt 16.

Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen.

Allmänna upplysningar: Ta omedelbart av kläder som förorenats av produkten.

Symtom på förgiftning kan uppträda även efter flera timmar; medicinsk observation krävs därför i minst 48 timmar efter olyckan.

Vid oregelbunden andning eller andningsstopp ge artificiell andning.

Efter inandning:

Tillför frisk luft. Vid behov ge artificiell andning. Håll patienten varm. Konsultera läkare vid symtom.

Vid medvetlöshet placera patienten stabilt i sidoläge för transport.

Efter hudkontakt:

Tvätta omedelbart med vatten och tvål och skölj väl.

Efter ögonkontakt: Skölj öppnats öga i flera minuter under rinnande vatten. Konsultera sedan läkare.

Efter förtäring:

Framkalla inte kräkning; kontakta omedelbart läkare.

4.2 De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

Angivelse av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel - Lämpiga släckmedel:

CO₂ pulversläckare eller vattenspray. Större bränder bekämpas med vattenspray eller alkoholbeständigt skum.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

5.3 Skyddsutrustning: Andningsskydd för munnen.

Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

Sörj för tillräcklig ventilation. Använd andningsskydd mot effekterna av ångor/damm/aerosol.

Undvik kontakt med ögonen. Undvik kontakt med huden.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Informera berörda myndigheter vid inträffande av utsläpp i vattendrag eller avlopp.

Låt inte produkten komma in i avlopp/vatten/grundvatten.

Informera berörda myndigheter vid inträffande av utsläpp i vattendrag eller avlopp. Späd ut med mycket vatten.

Låt inte komma in i avlopp/vatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Absorbera med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).

Avfallshantera förorenat material enligt avsnitt 13.

Sörj för tillräcklig ventilation.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

Se avsnitt 7 för information om säker hantering.

Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.

Se avsnitt 13 för avfallshantering.

Avsnitt 7: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.

Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.

Förhindra bildning av aerosoler.

Upplysningar om brand- och explosionsskydd:

Håll andningsskydd tillgängligt.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter

Lagring:

Krav som ska ställas på lagerutrymmen och behållare:

Förvaras svalt.

Information om samlagring:

Förvaras åtskilt från livsmedel.

Ytterligare upplysningar om lagringsvillkor:

Förvara behållaren väl tillsluten.

Förvaras svalt och torrt i väl tillslutna behållare.

7.3 Specifik slutanvändning:

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

Avsnitt 8: Begränsad av exponering/ personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Beståndsdelar med gränsvärden för exponering på arbetsplatsen som bör övervakas:

57-58-6 propylenglykol					
GVI (Kroatien)	Långtidsvärde:	474*10**mg/m ³	150*ppm	*Ukopne Pare i Cestice, **Cestice	
MAK (Tyskland)	als Dampf und Aerosol:vgl Abschn.IIb und Xc				
WEL (St.britannien)	Långtidsvärde:	474*10**mg/m ³	150*ppm	*total vapour and particulates, **paticulates	
56-81-5 glycerol					
VL (Belgien)	Långtidsvärde:	10 mg/m ³	(brouillard)		
GVI (Kroatien)	Långtidsvärde:	10 mg/m ³			
NPK (Tjeckien)	Korttidsvärde:	15 mg/m ³	3.9 ppm	Långtidsvärde:	10 mg/m ³ 2.6 ppm
AGW (Tyskland)	Långtidsvärde:	200 E mg/m ³	2 (I),DFG, Y		
VLEP (Frankrike)	Långtidsvärde:	10 mg/m ³			
WEL (St.britannien)	Långtidsvärde:	10 mg/m ³			
TWA (Italien)	Långtidsvärde:	(10) mg/m ³			
54-11-5 Nikotin					
IOELV (EU)	Långtidsvärde:	0.5 mg/m ³	Hud		
VL (Belgien)	Långtidsvärde:	0.5 mg/m ³	D;		
GVI (Kroatien)	Långtidsvärde:	0.5 mg/m ³	koza		
NPK (Tjeckien)	Korttidsvärde:	2.5 mg/m ³		Långtidsvärde:	0.5 mg/m ³
AGW (Tyskland)	Långtidsvärde:	0.5 mg/m ³		2(II);EU, 11, 13, H	
VLEP (Frankrike)	Långtidsvärde:	0.5 mg/m ³		Risque den pénétration percutanée	
WEL (St.britannien)	Korttidsvärde:	1.5 mg/m ³		Långtidsvärde:	0.5 mg/m ³ Sk
TWA (Italien)	Långtidsvärde:	0.5 mg/m ³	Cute		
VL (Italien)	Långtidsvärde:	0.5 mg/m ³	Cute		
65-85-0 bensoesyra					
AGW (Tyskland)	Långtidsvärde:	0.5 mg/m ³	0.1 ppm	4(II);DFG, Y, H, 11	
64-19-7 Ättiksyra					
IOELV (EU)	Korttidsvärde:	50 mg/m ³	20 ppm	Långtidsvärde:	25 mg/m ³ 10 ppm
VL (Belgien)	Korttidsvärde:	38 mg/m ³	15 ppm	Långtidsvärde:	25 mg/m ³ 10 ppm
GVI (Kroatien)	Korttidsvärde:	50 mg/m ³	20 ppm	Långtidsvärde:	25 mg/m ³ 10 ppm
NPK (Tjeckien)	Korttidsvärde:	50 mg/m ³		Långtidsvärde:	25 mg/m ³ I
AGW (Tyskland)	Långtidsvärde:	25 mg/m ³	10 ppm	2(II);DFG, EU, Y	
VLEP (Frankrike)	Korttidsvärde:	50 mg/m ³	20 ppm	Långtidsvärde:	25 mg/m ³ 10 ppm

WEL (St.britannien)	Korttidsvärde:	50 mg/m³	20 ppm	Långtidsvärde:	25 mg/m³	10 ppm
TWA (Italien)	Korttidsvärde:	37 mg/m³	15 ppm	Långtidsvärde:	25 mg/m³	10 ppm
VL (Italien)	Korttidsvärde:	50 mg/m³	20 ppm	Långtidsvärde:	25 mg/m³	10 ppm
101-51-6 benzyalkohol						
NPK (Tjeckien)	Korttidsvärde:	80 mg/m³		Långtidsvärde:	40 mg/m³	
TWA (Italien)	Långtidsvärde:	22 mg/m³	5 ppm	2(l);DFG, H, Y, 11		
141-78-6 etylacetat						
IOELV (EU)	Korttidsvärde:	1468 mg/m³	400 ppm	Långtidsvärde:	734 mg/m³	200 ppm
VL (Belgien)	Korttidsvärde:	1468 mg/m³	400 ppm	Långtidsvärde:	734 mg/m³	200 ppm
GVI (Kroatien)	Korttidsvärde:	1468 mg/m³	400 ppm	Långtidsvärde:	734 mg/m³	200 ppm
NPK (Tjeckien)	Korttidsvärde:	900 mg/m³		Långtidsvärde:	700 mg/m³	I
AGW (Tyskland)	Långtidsvärde:	730 mg/m³	200 ppm	2(l);DFG, EU, Y		
VLEP (Frankrike)	Korttidsvärde:	1468 mg/m³	400 ppm	Långtidsvärde:	734 mg/m³	200 ppm
WEL (St.britannien)	Korttidsvärde:	1468 mg/m³	400 ppm	Långtidsvärde:	734 mg/m³	200 ppm
TWA (Italien)	Långtidsvärde:	1441 mg/m³	400 ppm			
VL (Italien)	Korttidsvärde:	1468 mg/m³	400 ppm	Långtidsvärde:	734 mg/m³	200 ppm
140-11-4 bensylacetat						
VL (Belgien)	Långtidsvärde:	62 mg/m³	10 ppm			
TWA (Italien)	Långtidsvärde:	61 mg/m³	10 ppm	A4		

Ytterligare upplysningar: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Ingen ytterligare information, se avsnitt 7.

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Allmänna skydds- och hygienåtgärder:

Förvaras åtskilt från livsmedel, drycker och foder.

Ta omedelbart av alla nedstänkta och indränkta kläder

Tvätta händerna innan raster och vid arbetets slut.

Undvik kontakt med ögonen och huden.

Andningsskydd:

Vid kortvarig eller ringa belastning användand filterapparat.

Vid intensiv eller längre exponering använd andningsskydd som är oberoende av omgivningsluften.

Handskydd



Skyddshandskar

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/preparat.

På grund av uteblivna tester kan ingen rekommendation för handskmaterial ges för produkt/preparat/kemikalieblandning.

Val av handskmaterial med hänsyn till penetrationsider, permeationshastigheter och degradation.

Handskmaterial

Valet av lämpliga handskar är inte enbart beroende av materialet utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från tillverkare till tillverkare.

Eftersom produkten är en preparat av flera ämnen kan handskmaterialets beständighet inte beräknas i förväg och måste därför

kontrolleras före användningen.

Handskmaterialets genomträngningstid

Den exakta penetrationsiden måste erhållas från tillverkaren av skyddshandskarna och iakttas

Ögon-/ansiktsskydd



Tättslutande skyddsglasögon

Rekommenderas skyddsglasögon vid ompåfyllning

Kroppsskydd:

Annat

Om denna produkt innehåller beståndsdelar med gränsvärden för exponering, kan personlig, arbetsplats- eller biologisk övervakning krävas för att bestämma effektiviteten av ventilation eller andra kontrollåtgärder och/eller behovet av att använda andningsskydd. Hänvisning bör göras till europeisk standard EN 689 för metoder för bedömning av exponering för kemikalier genom inandning och till nationella vägledningar för metoder för bestämning av farliga ämnen.

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Allmänna uppgifter

Aggregationstillstånd: Vätska

Färg: Gul

Lukt: Karakteristisk

Luftfröskel: Data saknas

Smältpunkt/frysypunkt: Data saknas

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Data saknas

Brandfarlighet: Data saknas

Nedre och övre explosionsgräns;

Nedre: Data saknas

Övre: Data saknas

Flampunkt: Data saknas

Sönderdelningstemperatur: Data saknas

pH vid 20°C: 4.54

Viskositet:

Kinematisk viskositet: Data saknas

Dynamisk: Data saknas

Löslighet

Vatten: Data saknas

Fördelningskoefficient n-oktano/vatten (log-värde) Data saknas

Ångtryck: Data saknas

Densitet och/eller relativ densitet

Densitet vid 20°C: 1.1317 g/cm³

Relativ densitet: Data saknas

Ångdensitet: Data saknas

9.2 Annan information

Utseende

Form Vätska

Viktig information om hälso-, säkerhets- och miljöskydd.

Tändtemperatur Produkten är inte självantändlig.

Explosiva egenskaper Data saknas.

Förändring av tillstånd

Avdunstningshastighet: Data saknas.

Upplysningar om fysikaliska riskklasser

Explosiva ämnen: Data saknas

Brandfarliga gaser: Data saknas

Aerosoler: Data saknas

Oxiderande gaser: Data saknas

Gaser under tryck: Data saknas

Brandfarliga vätskor: Data saknas

Brandfarliga fasta ämnen: Data saknas

Självreaktiva ämnen och blandningar: Data saknas

Pyrofora vätskor: Data saknas

Pyrofora fasta ämnen: Data saknas

Självpupphettande ämnen och blandningar: Data saknas

Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten

	Ej rengjorda förpackningar:
	Rekommendation: Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.
	Avsnitt 14: Transportinformation
14.1	UN-nummer eller ID-nummer · ADR, IMDG, IATA:
	Ej reglerat
14.2	Officiell transportbenämning
	ADR: Ej reglerat
	IMDG: Ej reglerat
	IATA: Ej reglerat
14.3	Faroklass för transport
	ADR
	Klass: Ej reglerat
	IMDG, IATA
	Klass: Ej reglerat
	Etikett: Ej reglerat
14.4	Förpackningsgrupp
	ADR, IMDG, IATA: Ej reglerat
14.5	Miljöfaror:
	Inte tillämpligt.
14.6	Särskilda försiktighetsåtgärder
	Varning: Giftiga ämnen.
	Farlighetsnummer (Kemler-kod): Ej tillämpligt
	EMS-nummer: Ej tillämpligt
	Förvaringskategori: Ej tillämpligt
	Förvaringskod: Ej tillämpligt
14.7	Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL-konventionen och IBC-koden
	Inte tillämpligt.
	Transport/Ytterligare upplysningar:
	ADR
	Begränsade mängder (LQ) Ej tillämpligt
	Undantagna mängder (EQ) Ej tillämpligt
	Maximal nettovolym per inre förpackning: Ej tillämpligt
	Maximal nettovolym per yttre förpackning: Ej tillämpligt
	Transportkategori Ej tillämpligt
	Tunnelrestriktionkod Ej tillämpligt
	IMDG
	Begränsade mängder (LQ) Ej tillämpligt
	Undantagna mängder (EQ) Ej tillämpligt
	Maximal nettovolym per inre förpackning: Ej tillämpligt
	Maximal nettovolym per yttre förpackning: Ej tillämpligt
	UN Modellbestämmelse:
	Ej tillämpligt
	Avsnitt 15: Gällande föreskrifter
15.1	Föreskrifter/avlagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
	Direktiv 2012/18/EU
	Namngivna farliga ämnen - BILAGA I:
	Ingen av beståndsdelarna är listad.
	FÖRTECKNING ÖVER ÄMNET SOM OMFATTAS AV TILLSTÅNDSPLIKT (BILAGA XIV):
	Ingen av beståndsdelarna är listad.
	FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII:
	Begränsningsvillkor: 3
	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier.
	54-11-5 Nikotin Annex I Part 1 / Annex X Part 2
	DIREKTIV 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter-bilaga II:
	Ingen av beståndsdelarna är listad.
	FÖRORDNING (EU) 2019/1148
	Bilaga I - BEGRÄNSADE EXPLOSIVA PREKURSORER (Övre gränsvärde för tillståndsplikt enligt artikel 5.3):
	Ingen av beståndsdelarna är listad.
	Bilaga II - ANMÄLNINGSPLIKTIGA EXPLOSIVA PREKURSORER:
	Ingen av beståndsdelarna är listad.
	Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer:
	Ingen av beståndsdelarna är listad.
	Förordning (EG) nr 111/2005 om fastställande av regler för övervakning av handeln mellan gemenskapen och tredje länder med narkotikaprekursorer:
	Ingen av beståndsdelarna är listad.
	Nationella föreskrifter:
	Andra föreskrifter, begränsningar och förbuds föreskrifter
	Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57:
	Ingen av beståndsdelarna är listad.
15.2	Kemikaliesäkerhetsbedömning:
	En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte gjorts.
	Avsnitt 16: Annan information
	Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad kommer från källor som vi anser vara tillförlitliga. Uppgifterna a lämnas emellertid utan någon garanti, uttryckt eller underförstådd, beträffande deras riktighet.
	Vilken eller metoderna för hantering, lagring, användning eller avfallshantering av produkten ligger utanför vår kontroll och kan ligga utanför vår kunskap. Av denna och andra skäl påtar vi oss inte ansvar och friskriver oss uttryckligen från ansvar för förlust, skada eller kostnad som uppstår genom eller på något sätt är förbundet med hantering, lagring, användning eller avfallshantering av produkten. Detta säkerhetsdatablad har upprättats och ska endast användas för denna produkt. Om produkten används som en komponent i en annan produkt kanske uppgifterna i säkerhetsdatabladet inte är tillämpliga. Dessutom har transportuppgifterna i avsnitt 14 i rapporten eräknats teoretiskt, medan resultaten inte alltid överensstämmer med certifiering för säker transport av kemikalier från de officiellt godkända myndigheterna. Vänligen konsultera de officiellt godkända myndigheterna för korrekt transportinformation.
	Relevanta fraser
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H300	Dödligt vid förtäring.
H302	Skadligt vid förtäring.
H310	Dödligt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330	Dödligt vid inandning.
H332	Skadligt vid inandning.
H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
H412	Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008
	Blandningens klassificering är i allmänhet baserad på beräkningsmetoden med användning av ämnesdata enligt förordning (EG) nr 1272/2008.
	Akut toxicitet - Oral;
	Akut toxicitet - Dermal;
	Akut toxicitet - Inandning;
	Farligt för vattenmiljön - långsiktig (kronisk) fara för vattenmiljön;
	Blandningens klassificering är i allmänhet baserad på beräkningsmetoden med användning av ämnesdata enligt

förordning (EG) nr 1272/2008.

Organisation som utfärdar säkerhetsdatablad:

Shenzhen Element Testing Co., Ltd.

101 i byggnad 4, 401 i byggnad 2, Nr.76, Longling North Road, Pingxi, Pingdi Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China/518117

Kontakt:

Noel Yin

Epost: info@element-testing.com

Datum för föregående version: 12.03.2025

Förkortningar och akronymer:

ADR:	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg)
IMDG:	International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA:	International Air Transport Association
GHS:	Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS:	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS:	European List of Notified Chemical Substances
CAS:	Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50:	Lethal concentration, 50 percent
LD50:	Lethal dose, 50 percent
PBT:	Persistent, Bioackumulerande och Toxisk
SVHC:	Substances of Very High Concern
vPvB:	very Persistent and very Bioackumulerande
ATE:	Akut toxicitet uppskattningsvärden
Brandf. vätska 2:	Brandfarliga vätskor – Kategori 2
Brandf. vätska 3:	Brandfarliga vätskor – Kategori 3
Akut tox. 2:	Akut toxicitet – Kategori 2
Akut tox. 3:	Akut toxicitet – Kategori 3
Akut tox. 1:	Akut toxicitet – Kategori 1
Akut tox. 4:	Akut toxicitet – Kategori 4
Frätskador på huden 1A:	Frätskador/irritation på huden – Kategori 1A
Ögonirrit. 2:	Allvarlig ögonskada/ögonirritation – Kategori 2
STOT SE 1:	Specifik organotoxicitet (upprepad exponering) – Kategori 1
STOT SE 3:	Specifik organotoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3
Aquatic Chronic 2:	Farligt för vattenmiljön - långsiktig fara för vattenmiljön – Kategori 2
Aquatic Chronic 3:	Farligt för vattenmiljön - långsiktig fara för vattenmiljön – Kategori 3

*** Uppgifter ändrade i förhållande till föregående version**